



MACHINERY PLANT
DESIGN ENGINEERING BUREAU

«ALFA»

71101, Україна,
Запорізька обл.,
м. Бердянськ, а/с 4
вул. Будівельна, 4В

ЄДРПОУ 39805084
ПІН 398050808222
[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)
www.alfa-kb.com.ua

p/p UA17313399000026005055747220
АТ КБ «ПриватБанк», МФО 313399
(050) 601-28-77; (099) 765-73-04
(097) 295-37-60; (097) 321-18-54

ЖНИВАРКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА ЖСМ-PRO «Мрія» NEW ДЛЯ ШВИДКІСНОГО БЕЗРЯДКОВОГО ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА



Жниварка ЖСМ-PRO це модернізований гібрид відомих європейських жниварок Claas «Sunspeed» та «Zaffrani», адаптований під умови землеробства країн СНД.

Серія жниварок «PROFI» розроблена як гідна альтернатива дорогим європейським аналогам і не тільки поєднує в собі конструктивні переваги світових лідерів, але й, при меншій вартості, перевершує їх в окремих технічних характеристиках.

Базова комплектація:

- ❖ Планетарний редуктор «Schumacher» Pro-Drive 85MVv виробництва Німеччини
- ❖ Оригінальний ріжучий апарат «Schumacher» виробництва Німеччини
- ❖ Двошвидкісна система активного відведення стебла та бур'яну
- ❖ Широкі посилені регульовані дільники
- ❖ Посилені карданні передачі індексу T5

Під замовлення:

- ❖ Комплектація L – довгі дільники для збирання високорослого соняшнику
- ❖ Фарбування в колір комбайну

Оригінальна конструкція жниварки забезпечує:

- ❖ Можливість збирання полеглого соняшнику
- ❖ «Чисте» збирання сухого зерна на самих бур'янистих полях
- ❖ Зріз кошика соняшнику без стеблової маси
- ❖ Збільшення продуктивності на 20%
- ❖ Технологічні втрати зерна менше 2%
- ❖ Високу надійність і довговічність рами та привідних вузлів
- ❖ Скорочення експлуатаційних витрат на жниварку та комбайн в цілому
- ❖ Можливість використання однієї жниварки на різних моделях комбайнів

Фарбуються європейськими емаллями корпорації «Helios Group»

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

Покращений техпроцес збирання

- ❖ Технічні характеристики нової жнивarki реально, а не «на папері», дозволяють збирати на **швидкості до 12 км/год**, що істотно збільшує продуктивність, скорочує час збирання та дозволяє **економити пальне до 15%**
- ❖ Спеціально розроблена оригінальна конструкція рами та дільників, з вражаючим запасом міцності, **дозволяє збирати до 90% полеглого соняшнику**
- ❖ Застосування системи активного відведення стебла та бур'яну забезпечує **збір сухого та чистого зерна**, адже в процесі вимолочування зерно не змішується з вологою та смітною масою
- ❖ Мотовило з посиленою конструкцією цапф і активними подаючими пальцями максимально **ефективно прочищає** ріжучий апарат та русла між дільниками від зеленої маси та поплутаних стебел
- ❖ **Збільшена базова швидкість обертів мотовила**
- ❖ Конструкція кріплень системи відбійників повністю виключають втрати та забезпечують **можливість збирання соняшнику будь-яких сортів і врожайності**
- ❖ Спеціальна пастка виключає можливість захоплення, вимолочування та викиду зерна і кошиків соняшнику мотовилом назад на дільники
- ❖ Застосування оригінального німецького ріжучого апарату «Schumacher» забезпечує **ідеальний зріз та зниження навантаження** на ріжучий апарат жнивarki та комбайн в цілому
- ❖ Наявність відбійника під верхньою несучою трубою дозволяє утримувати скошену масу в зоні шнека та вітрового щита, виключаючи викид її на мотовило, внаслідок чого наявні в жниварці **кошки вимолочуються значно менше**

Двошвидкісна система активного відведення стебла

Переваги застосування

- ❖ З комбайну вивантажується **чисте та сухе зерно**, так як в процесі обмолоту виключається його змішування з вологою та смітною стебловою масою
- ❖ **Амброзія, бур'ян і стеблова маса активно відводиться** від ріжучого апарату жнивarki
- ❖ Забезпечується зріз і подача до шнека виключно кошиків соняшнику
- ❖ **Підвищується продуктивність** завдяки зниженню зустрічного опору
- ❖ **Заощаджується паливо і значно знижуються витрати** на обслуговування та сервіс, так як підбарабання комбайну не забивається зайвою стебловою та смітною масою, а ріжучий апарат працює в щадному режимі

Особливості конструктиву

- ❖ **Дві швидкості та регулювання** протяжного валу по виносу дозволяють вибирати найбільш ефективний режим роботи в залежності від стану поля та умов збирання
- ❖ Завдяки оригінальній конструкції **виключається намотування** рослинної маси
- ❖ **Збірна конструкція** гребінки та валу забезпечують комфортне обслуговування

Збільшена надійність та довговічність

- ❖ **Збільшена жорсткість** рами на вигин та кручення за рахунок збільшення профілей несучих труб та оригінальної системи жорсткостей
- ❖ **Збільшено термін служби** карданних передач завдяки зменшенню кутів зламування шарнірів та застосування **проміжних карданів** на жниварках шириною захвату 7,7 та 9,2м
- ❖ Конструкція лонжеронів горизонтального каркаса **забезпечує щільне прилягання** їх до днища жнивarki та постійний проміжок між шнеком і днищем жнивarki по всій довжині

Споживчі властивості

- ❖ Конструкція дозволяє, **за бажанням Споживача**, встановлювати, як довгі дільники при збиранні великоплідних високорослих (від 2-х метрів) сортів соняшнику, так і стандартні при збиранні низькорослих кондитерських сортів та гібридів
- ❖ Нова конструкція боковин і регульованих дільників дозволяє плавно входити в масу та, при необхідності, **регулювати ширину русла** під товщину стебла соняшнику
- ❖ **Регульоване викидне вікно** для підвищення пропускної здатності
- ❖ Можливе **регулювання кута атаки** (нахилу дільників) без демонтажу з комбайну
- ❖ **Спрощено процес агрегування** жнивarki з комбайном із землі
- ❖ Конструкція кінематики приводу жнивarki та перехідної рамки **дозволяє використовувати** її з комбайном іншої фірми з мінімальною доукомплектацією
- ❖ Відбійник має можливість **переміщатися вперед-назад і вгору-вниз** для регулювання проміжку між мотовилом і відбійником
- ❖ Конструкція кронштейнів кріплення шнека та мотовила на боковинах жнивarki **дозволяє швидко і точно відрегулювати** їх положення у вертикальній та горизонтальній площинах під будь-яку врожайність соняшнику та розмір його кошиків
- ❖ Нова конструкція кріплення дільників **дозволяє обслуговувати** ріжучий апарат жнивarki одному механізатору

Технічні характеристики:

Характеристики	Значення
Ширина захвату, м	6,2/7,7/9,2
Робоча швидкість до, км/г	12
Продуктивність	Забезпечує продуктивність комбайну
Тип приводу ножа (МПН)	Планетарний редуктор Pro-Drive 85MVv «Schumacher»
Тип ріжучого апарату	Пальцевий «Schumacher»
Кількість ходів ножа/хв	940
Висота зрізу установча, мм	від 250 до 800
Довжина дільників, мм	1400/1800
Ширина дільників, мм	232-260
Ширина русла, мм	260...232
Маса без рамки та кардану, кг	1893/2370/2708
Агрегування	З зернозбиральними комбайнами
Заводська гарантія, місяців	12
Строк служби не менш, років	8

З питань консультації та придбання продукції звертайтеся до відділу маркетингу:

☎ (050) 601-28-77, (099) 765-73-04 ✨ (097) 321-18-54, (097) 295-37-60

www.alfa-kb.com.ua

[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)

МИ РОБИМО ВАШ БІЗНЕС ЕФЕКТИВНІШИМ!