



**MACHINERY PLANT
DESIGN ENGINEERING BUREAU**

«ALFA»

71101, Україна,
Запорізька обл.,
м. Бердянськ, а/с 4
вул. Будівельна, 4В

ЄДРПОУ 39805084
ПІН 398050808222
[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)
www.alfa-kb.com.ua

р/р UA173133990000026005055747220
АТ КБ «ПриватБанк», МФО 313399
(050) 601-28-77; (099) 765-73-04
(097) 295-37-60; (097) 321-18-54

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗБИРАННЯ РІПАКУ ПРВ «Скіф» NEW



Призначене для дообладнання зернових жниварок вітчизняних та зарубіжних комбайнів під пряме комбайнування ріпаку. Використовується в усіх ґрунтово-кліматичних зонах.

Завдяки винесенню столу та збільшеній швидкості різку забезпечує значне зниження втрат при збиранні в стислий проміжок часу.

Нова конструкція ріпакового столу ПРВ з поліпшеними технічними характеристиками спроектована та виготовлена з багаторазовим запасом міцності для тривалої та надійної експлуатації.

Комплектація Н (HYDRO):

- ❖ Гідропривід активних дільників «Storm» (Євросоюз)
- ❖ Планетарний редуктор «Schumacher» Pro-Drive 85MVv виробництва Німеччини
- ❖ Оригінальний ріжучий апарат «Schumacher» виробництва Німеччини

Комплектація М (Mechanics):

- ❖ Механічний привід активних дільників «Storm»
- ❖ МПН – оригінальний планетарний редуктор «Rolmetal» виробництва Євросоюзу
- ❖ Оригінальний ріжучий апарат «Schumacher» виробництва Німеччини

Фарбується європейськими емалями корпорації «Helios Group»

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

- ❖ **Два рухомих ножа** в кожному бічному дільнику, в сукупності з подвійними сегментами «John Deere», забезпечують високу швидкість, відмінну якість зрізу та плавність входу жниварки в рослинну масу.
- ❖ **Безпороговий ріжучий апарат** та гладка поверхня столу для безперешкодного просування скошеної маси до шнека жниварки.
- ❖ На настилі пристосування виготовлений **спеціальний буртик** (пастка), що перешкоджає просипанню зерна з жниварки в зворотному напрямку та додатково знижує втрати.
- ❖ **Подовжений стіл** для ефективного прибирання високорослих сортів ріпаку.
- ❖ **Ліва та права боковини значно вужче аналогів**, завдяки чому знижуються втрати при прокосах і збиранні човниковим способом.
- ❖ **Масу столу знижено на 20%**, в порівнянні з аналогами, вона рівномірно розподіляється по ріжучому апарату жниварки, що виключає наслідки акцентованих навантажень.
- ❖ Завдяки оригінальному навішуванню **виключається** не лише прогин столу в процесі роботи, а й знос, деформація та руйнування боковин жниварки.
- ❖ Значно скорочено час і **спрощено процес агрегатування** столу зі шнековою жниваркою, в порівнянні з іншими конструкціями, так як відпадає необхідність демонтажу привіду ножа (МПН або МКШ) та дільників жниварки.
- ❖ Оригінальна кінематика приводів робочих органів **виключає вібрацію**.
- ❖ **Права боковина регульована** для установки проміжку між мотовилом та боковиною столу, а також для полегшення агрегатування із жниварками з порушеною геометрією.
- ❖ Деталі ріжучих апаратів **оцинковані** для тривалої експлуатації.

Технічні характеристики:

Характеристики	Значення
Агрегатування	З жниварками зернозбиральних комбайнів
Продуктивність	Забезпечує повне навантаження комбайну
Робоча швидкість	По комбайну
Привід ножа	Планетарний редуктор «Schumacher» Pro-Drive
Кількість ходів ножа/мін	1080
Привід активних дільників «Storm»	Гідравлічний/механічний
Ширина захоплення, м	Від 5,1 до 10,7
Заводська гарантія, місяців	12
Строк служби не менш, років	8

З питань консультації та придбання продукції звертайтеся до відділу маркетингу:

 (050) 601-28-77, (099) 765-73-04  (097) 321-18-54, (097) 295-37-60

www.alfa-kb.com.ua

[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)

МИ РОБИМО ВАШ БІЗНЕС ЕФЕКТИВНІШИМ!